ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

ВЕСЫ ЭЛ. ЛАБОРАТОРНЫЕ CAS CAUW-120D



Артикул: 87604
Цена: 320 254,24 ₽

Описание:

Адаптивная автоматическая калибровка с помощью встроенной гири позволяет весам подстраиваться под изменения окружающей среды.

Автоматическая калибровка в определенные заданные промежутки времени (до 3-х в сутки) для удобства работы с весами.

Автоматическая калибровка простым нажатием одной клавиши может использоваться оператором для немедленной адаптации весов к изменившимся условиям окружающей среды.

Встроенные часы позволяют регистрировать дату и время калибровки с целью последующей отчетности.

Результаты взвешивания вводятся в память ПК как обычный текст (на место курсора). Встроенная программа Direct Windows.

Базовый интерфейс обмена данными RS-232C.

Графическая шкала нагрузок. Количество делений шкалы изменяется пропорционально изменению массы груза.

Допускается вводить значение ускорения свободного падения для места эксплуатации и калибровки.

Режим взвешивания по допуску по указателям МАЛО, НОРМА, МНОГО без считывания показателей.

Автоматическая адаптивная калибровка при изменении температуры окружающей среды

Многократная выборка массы тары из всего диапазона взвешивания

Режимы работы: взвешивание в процентах, счетный режим, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, суммирование и дозирование

Измерение плотности твердых тел и жидкостей

Калибровка весов: внешняя (модель CAUY), внутренняя со встроенной гирей или внешняя (CAUW,CAUW-D,CAUX)

Выбор единицы измерения (граммы, караты итд)

Автоматическое выключение при перерыве в работе

Задание массы калибровочной гири с клавиатуры

ЖК-индикатор с подстветкой (модель CAUW)

Мембранная клавиатура

Платформа из нержавеющей стали

Соответствие стандартам GLP, GMP, ISO 9000

Классы точности по ГОСТ 24104-2001 – специальный

Технические характеристики модели CAUW120D

Наибольший предел взвешивания: 120/42 г

Дискретность отсчета: 0,0001/0,00001 г

Цена поверочного деления: 0,001 г

Повторяемость: не более 0,0001/0,00002 г

Нелинейность: не более 0,0002/0,00003 г

Класс точности: Специальный (I)

Тип измерения: Электромагнитная компенсация

Питание: напряжение: 110~240 В; частота: 49~51 Гц; напряжение от батарей: 12 В

Диапазон рабочих температур: 5 ~ 40 °C

Тип дисплея: Жидкокристаллический

Интерфейс: RS-232C

Время стабилизации: не более 10 сек

Размеры платформы: d=80 мм

Габаритные размеры 220x330x310 мм

Масса: не более 7 кг

Длина (мм) брутто	400
Ширина (мм) брутто	585
Высота (мм) брутто	545
Длина (мм) нетто	200
Ширина (мм) нетто	300
Высота (мм) нетто	200
Вес (кг) брутто	11
Вес (кг) нетто	11