ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ LAVA V.100 PREMIUM

Артикул: 9558

Цена: 42 628,30 ₽

Бескамерные вакуумные упаковщики — одна из разновидностей аппаратов для вакуумной упаковки. Их главная особенность — отсутствие рабочей камеры, откачка происходит непосредственно из вакуумного пакета. Бескамерные вакуумные упаковщики используются как на производстве - в ресторанах и небольших магазинах, так и в быту. Аппараты требуют минимального времени на подготовку к работе. Ввиду минимальных размеров и массы, они обладают высокой мобильностью. Для упаковки рекомендовано использовать только специальные гофрированные вакуумные пакеты. Глубина откачки вакуума при использовании аппаратов LAVA составляет более 90%,

что является лучшим показателем в сегменте бескамерных моделей упаковщиков.

Особенности:

Технология LTP (Lava Turbo Pump): с 2014 года вся поставленная линейка оснащается новым насосом, производящим быструю и более глубокую откачку - до 94% (60 мбар. абс.)
Допускается интенсивная эксплуатация - до 1000 циклов подряд
Технология LCS (Lava Close System): не требуется механического нажатия руками на крышку в процессе вакуумирования - крышка прижимается сама
Съемный уловитель жидкости для защиты вакуумного насоса
Возможность запаивать пакеты толщиной до 200 мкм, фольгированные до 120 мкм
Конструкция, облегчающая техническое обслуживание: пользователь может самостоятельно заменить уплотнения при износе; каждый элемент управления смонтирован отдельно, если переключатель выйдет из строя - не

потребуется замены всей платы управления, как на других устройствах.

Технические характеристики

Переход в режим запайки

по нажатию кнопки

Открытие крышки

по нажатию кнопки

Функция Control L*

опционально

Производительность, л/мин

35

Индикация вакуумирования

механическая шкала

Максимальная длина шва, мм

340, двойной

Материал корпуса

ABS-пластик

Мощность, кВт

0,5

Напряжение, В

220

Габариты (ШхГхВ), мм

410x230x98

Вес, кг

4,4

*В большинстве вакуумных аппаратов контроль степени откачки регулируется с помощью таймера: на каждую операцию пользователь устанавливается определенный промежуток времени. При наличии функции "Control L" аппарат LAVA оснащается точными датчиками давления, и вакуумирование происходит автоматически до момента достижения нужного (установленного) давления. Таким образом, гарантируется стабильное качество упаковки. Функция может использоваться при упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры,

соления) - можно установить любое давление и избежать деформации продукта.

Образцы упаковки: