ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ LAVA V.300 PREMIUM

Артикул: 44129

Цена: 56 603,80 ₽

Бескамерные вакуумные упаковщики — одна из разновидностей аппаратов для вакуумной упаковки. Их главная особенность — отсутствие рабочей камеры, откачка происходит непосредственно из вакуумного пакета. Бескамерные вакуумные упаковщики используются как на производстве - в ресторанах и небольших магазинах, так и в быту. Аппараты требуют минимального времени на подготовку к работе. Ввиду минимальных размеров и массы, они обладают высокой мобильностью. Для упаковки рекомендовано использовать только специальные гофрированные вакуумные пакеты. Глубина откачки вакуума при использовании аппаратов LAVA составляет более 90%,

что является лучшим показателем в сегменте бескамерных моделей упаковщиков

Особенности:

- Технология LTP (Lava Turbo Pump): с 2014 года вся поставляемая линейка оснащается новым насосом, производящим быструю и более глубокую откачку – до 94% (60 мбар абс.)

- Допускается интенсивная эксплуатация - до 1000 циклов подряд

- Технология LCS (Lava Close System): не требуется механического нажатия руками на крышку в процессе вакуумирования – крышка прижимается сама.

- Съёмный уловитель жидкости для защиты вакуумного насоса

- Возможность запаивать пакеты толщиной до 200 мкм, фольгированные до 120 мкм

- Конструкция, облегчающая техническое обслуживание: пользователь может самостоятельно заменить уплотнения при износе; каждый элемент управления смонтирован отдельно, если

один переключатель выйдет из строя – не потребуется замены всей платы управления, как на других устройствах.

Технические характеристики:

Переход в режим запайки автоматически

Открытие крышкиавтоматически

Функция Control L*да

Производительность, л/мин 35

Индикация вакуумированиястрелочный манометр

Макс. длина шва,мм340, двойной

Материал корпусаABS-пластик

Мощность, кВт0,5

Напряжение, В220

Габариты (ШхГхВ),мм410х230х98

Вес, кг4,4

*В большинстве вакуумных аппаратов контроль степени откачки регулируется с помощью таймера: на каждую операцию пользователем устанавливается определенный промежуток времени. При наличии функции «Control L» аппарат LAVA оснащается точными датчиками давления и вакуумирование происходит автоматически до момента достижения нужного (установленного) давления. Таким образом гарантируется стабильное качество упаковки. Функция может использоваться при упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры, соления) – можно установить любое давление и избежать деформации продукта.

Образцы упаковки: