ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ TURBOVAC L10 PRO ДВЕ КАМЕРЫ



Артикул: 39523

Цена: 2 361 664,10 ₽

Turbovac L Pro – вершина модельного ряда TURBOVAC. Все аппараты сконструированы в соответствии со стандартом защиты от попадания влаги и пыли IP65, имеют усиленные узлы и агрегаты для непрерывной работы в тяжёлых условиях. Модели содержат в базовой комплектации практически все функции, применяемые на сегодняшний день в вакуумных машинах камерного типа. Рекомендуются там, где важен каждый нюанс, каждая деталь в производственной задаче. Основные клиенты: предприятия с непрерывным производственным циклом и тяжелыми условиями производства, такими как повышенная влажность, непрерывная работа, критические температурные режимы (от 0 до -40 oC). Откачка воздуха до 99,95%.

Особенности:

Корпус и камера из нерж. стали AISI304
Класс защиты от влаги и пыли - IP65

Двойной сварной шов
Память на 9 программ

Сенсорный контроль процесса вакуумирования с точностью до 0,1 атм1
Функция мягкий обжим2
Функция сохранения массы продукта

Комплектация:

Вставки для уменьшения объёма рабочей камеры3

Опции:

Функция упаковки в модифицированную газовую среду4
Функция обрезки пакета5
Функция обрезки пакета "2-1" 6
Би-активная запайка7

Технические характеристики

Производительность насоса, м3/ч

100

Продолжительность цикла упаковки, сек

15-25

Длина запаечной планки, мм

620, 4 шт

Габариты камеры, мм

620x520x230

Подключение к электричеству
3P/N/PE 380В 50Гц

Мощность, кВт

4,4

Габариты (ДхГхВ), мм

990x520x1020

Вес, кг

350

Габариты камеры:

Образцы упаковки:

Описание функций:

В большинстве вакуумных машин
контроль степени откачки регулируется с помощью
таймера: на
каждую операцию пользователем устанавливается
определенный
промежуток времени. Серия Turbovac L Pro – уникальна:
оборудование оснащается точными датчиками давления и
аппарат
выполняет каждую функцию автоматически до момента
достижения
нужного (установленного) давления. Таким образом
результат
выполнения каждой конкретной операции не зависит от
объёма
воздуха в вакуумной камере или давления окружающей
среды,
что гарантирует
постоянное качество упаковки.
Опция может использоваться при
упаковке деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие
сыры,
соления) или продуктов с жесткими выступами. Суть
"мягкого
обжима" заключается в постепенном (медленном) впуске
воздуха
в камеру вакуумного упаковщика, таким образом у пакета
есть
время, чтобы принять форму продукции.
Применимы в тех случаях, когда
продукт не занимает весь объем камеры. Вставки
используются
для увеличения производительности оборудования
(увеличивается скорость откачки воздуха из камеры).
При использования аппарата в
режиме вакуум-газ необходимо подключение его к баллону
с

технологическим газом. Газовая смесь подбирается исходя из
упаковываемого продукта. Помимо баллона необходим понижающий
редуктор (давление в баллоне порядка 100 бар, номинальное
давление для аппарата – 1 бар)
Аппараты L Pro имеют двойной
сварочный шов по умолчанию. Вместо двойного шва опционально
можно заказать сварочный/обрезной шов: второй сваривающий
нагревательный элемент заменяется на отрезной нагревательный
элемент (тонкая нить), который плавит пакет насквозь и таким
образом обрезает излишки пленки точно по шву.
Функция рассматривается в
контексте использования сварочного/обрезного шва вместо
двойного запаечного шва. Данная опция позволяет задать
временной промежуток между запайкой и отрезанием пакета:
сварной и отрезной элемент нагреваются не одновременно, а по
очереди. Опция «шов 2-1» используется при упаковке в усадочные пакеты.
Би-активная запайка - это
функция запайки двумя нагревательными планками – верхней и
нижней. Данная опция используется для толстых пакетов, когда
прогрев с одной стороны не позволяет запаять пакет
(металлизированные пакеты, пакеты из пленки толщиной от 100
микрон и выше).