ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru

Машина котломоечная МПК-65-65



Артикул: 71000008419
Цена: 458 370,00 ₽

Машина котломоечная типа МПК-65-65 предназначена для мытья различного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Размеры моечной камеры 650х785х650 мм позволяют мыть крупногабаритную утварь: котлы, кастрюли, гастроемкости всех типоразмеров и любой глубины, транспортные контейнеры, а при использовании дополнительных аксессуаров также противни, тарелки и подносы, стаканы и чашки, столовые приборы и другой кухонный инвентарь. Машина имеет раздельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания и может эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере. Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Предусмотрена возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрызгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Основные детали разбрызгивателей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321.

Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели, на которую во время работы машины выводится информация об оставшемся времени мойки, температуре в ванне и бойлере.

Машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств и дополнительным насосом, повышающим давление

водопроводной сети. Насос повышения давления обеспечивает постоянные давление и температуру при ополаскивании.

Код
Изделие
Стандартная комплектация
Опции (приобретаются дополнительно)
710000008418
Машина котломоечная МПК 65-65
- 2 дозатора (моющий и ополаскивающий)
- 2 насоса (мойки и ополаскивания)
- выкатная тележка с роликами
- съемный держатель №20
- съемный держатель №40
- съемный держатель №65
- сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху)
- кассета для мытья тарелок с размерами 500x500 мм
- кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500x500 мм
- металлическая сетка для нейтральной кассеты
710000008419
Машина котломоечная МПК 65-65 (со съемными держателями №20 - 1шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов)
- 2 дозатора (моющий и ополаскивающий)
- 2 насоса (мойки и ополаскивания)
- выкатная тележка с роликами
- съемный держатель №20
- съемный держатель №40
- съемный держатель №65
- сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху)
- кассета для мытья тарелок с размерами 500x500 мм
- кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500x500 мм
- металлическая сетка для нейтральной кассеты

Съемные держатели используются для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей. Глубокие гастроемкости можно укладывать непосредственно в выкатную тележку.

Параметры загрузки
Вместимость рабочей камеры, шт
Производительность, шт / час

корзины (выкатная тележка)
1
19
котлы (кастрюли) диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм
1
19
котлы (кастрюли) диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм
4
76
гастроемкости GN 2/1
12(h≤20), 8(h≤40), 5(h≤65), 1(h>65)
228(h≤20), 152(h≤40), 95(h≤65), 19(h>65)
гастроемкости GN 1/1
24(h≤20), 16(h≤40), 10(h≤65), 2(h>65)
456(h≤20),304(h≤40), 190(h≤65), 38(h>65)
противни GN 2/1
12(h≤20)
228(h≤20)
противни GN 1/1
24(h≤20)
456(h≤20)
противни EN 1/1 (600x400 мм)
16(h≤20), 10(h≤40), 7(h≤65)
304(h≤20), 190(h≤40), 133(h≤65)

Производительность по гастроемкостям и противням указана при использовании дополнительных аксессуаров (съемных держателей №20, №40, №65) на режиме 3 мин. Максимальный диаметр крышек при установке в съемный держатель (№20, №40, №65) – 640 мм.

Габаритные размеры, мм 835x1020(1395)x1950(2145) Масса, кг 200 Номинальная потребляемая мощность, кВт 11.5 Номинальное напряжение, В 400 Тип Котломоечные Температура мойки, °C, не менее 55 Температура водопроводной сети, °C, не менее 5 Количество режимов мойки 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) Производительность по котлам/кастрюлям (650x650 мм), шт/ч 19 Подача моющего средства автоматическая Подача ополаскивающего средства автоматическая